



Fotocamere compatte Super Zoom

## DMC-FZ200 Fotocamera digitale

Generale	Dimensioni (L x A x P)	125,2 x 86,6 x 110,2 mm
	Peso	Circa 537 g senza batteria e SD Memory Card
Ottica	Pixel effettivi	12,1 Megapixel
	Dimensioni del sensore / Pixel totali / Filtro	Sensore MOS 1/2,3 High Sensivity / 12,8 Megapixel Totali / Filtro colori primari
	Apertura	F2,8 / Diaframma a iride Multistage (F2,8 - 8 (Grandangolo, Tele))
	Zoom ottico	24x
	Lunghezza focale	f= 4,5 - 108 mm (equivalente a 25 - 600 mm di una 35 mm)
	Zoom ottico extra	29,4x (4:3 / 8 M), 37,5x (4:3 / 5 M), 46,9x (sotto i 3 M)
	Intelligent Zoom	48x
	Obiettivo	LEICA DC VARIO-ELMARIT (Rivestimento Nano Surface)
	Zoom a due velocità	Sì
	Stabilizzatore ottico d'immagine	Power O.I.S. (On / Off / modalità Active (solo video))
	Zoom digitale	Max. 4x
	Area di messa a fuoco	Normale: Grandangolo 30 cm - infinito / Tele 200 cm - infinito
	Luce di assistenza AF	Sì (On/Off)
	Messa a fuoco	Normale / AF Macro / MF
	Misuratore AF	1/3 - 3 EV step, Max. +/-3EV, 3 frame
	Velocità otturatore	Foto: circa 60 - 1/4.000 sec
Mirino	0,21" Color EVF (1.312.000 equiv.), campo visivo: 100% (circa), lente 18,4x	
Registrazione	Formato file	Foto: JPEG (DCF / Exif2.3), RAW, MPO
	Modalità Ghiera/ Modalità pulsante	Espressivo / Retrò / Tono alto / Tono basso / Seppia / Monocromo dinamico / Arte / Dinamico alto / Gioco / Miniatura / Cross Processing / Soft Focus / Filtro Star / One Point Color

Modalità Creative Control	Ritratto, Soft Skin, Panorama, Scatti panoramici, Sport, Ritratto notturno, Panorama notturno,
Modalità scena foto	Immagini a piena risoluzione: 12 frame/sec, max 12 immagini
Registrazione Video (*2)	[HD Video] 1.920 x 1.080 pixel, 50p (PSH: 28 Mbps / AVCHD) (uscita sensore 50 fps)
AVCHD (tempo di registrazione continuo[video])	circa 160 min (PSH), 180 min(FSH)
MP4 (tempo di registrazione continuo [video])	circa 200 min (FHD)
AVCHD (tempo di registrazione disponibile [video])	circa 80 min (PSH), 90 min (FSH)
MP4 (tempo di registrazione disponibile [video])	Circa 100 min (FHD)
Esposizione	Programma AE, Priorità di apertura, Priorità AE, Priorità di scatto AE, Manuale
Compensazione dell'esposizione	1/3 EV step, +/-3 EV
Auto (AE) Bracketing	1/3 EV step, +/-3EV, 3 frame
Misurazione della luce	Multipla Intelligente / Ponderata centrale / Spot
Esposizione a forcella	-
Sensibilità ISO	Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200 / 6.400 * (*ISO esteso) (variazioni di 1/3 EV step)
Registrazione di immagini still	[1:1]
Zoom durante le riprese video	Sì
Qualità dell'immagine	RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard (Modalità 3D: MPO+Fine / MPO+Standard)
Bilanciamento del bianco	Auto / Luce diurna / Nuvoloso / Ombra / Incandescente / Flash / Impostazione del bianco 1 / Impostazione del bianco 2 / Temperatura colore / Regolazione del bianco (regolabile 2 assi)
Photo Style / Modalità pellicola	Standard, Vivace, Naturale, Monocromo, Panorama, Ritratto, Custom
Modalità colore / Effetto colore / My color	Modalità Colore (solo modalità iA): Standard, Happy, Bianco e nero, Seppia
Correzione immagine	Contrasto, Nitidezza, Saturazione colore, Noise Reduction

	Correzione digitale occhi rossi	Si
	GPS	-
	Wi-Fi	-
	Autoscatto	2sec / 10sec / 10sec 3pcs
Riproduzione	Retouch	Auto Retouch / Creative Retouch
	Modalità riproduzione	Riproduzione normale, Slideshow, riproduzione filtrata (solo immagini, solo video, 3D, categoria, preferito), riproduzione calendario
	Riproduzione icone / zoomata	12, 30 icone / Si
	Mostra calendario / Riproduzione doppia immagine	sì / no
	Imposta preferiti / Ruota immagine	sì / no
	Mostra istogramma	Si
	Mostra highlight	Si
	Imposta stampa DPOF / Imposta protezione	sì / sì
	Ridimensionamento / Taglio inquadatura / Conversione d'apetto conversione / Livellamento	Si/ Si / No / Si
	Copia / Stampa titolo / Stampa testo	Si / Sì / Si
	Taglia animazione	Si
	Suddivisione Video	Si
Compatibilità PictBridge	Singolo / Multi / Tutti / Preferiti / DPOF	
Impostazioni	Lingue OSD	Giapponese, Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Ceco, Ungherese, Olandese, Turco, Portoghese, Finlandese, Danese, Svedese, Greco
Altri	Autonomia batteria (circa)	540 scatti (standard CIPA)*1
	Monitor LCD	Schermo LCD free angle TFT da 7.5 cm (460 K dot), Rivestimento AR

Flash incorporato	Auto, Auto / Riduzione occhi rossi, Forzato On, / Slow Sync. / Riduzione occhi rossi, Forzato Off
Supporti di registrazione	Memoria interna, SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card (Compatibile con standard UHS-I)
Memoria incorporata	Circa 70 MB
Microfono / Speaker	Stereo / Mono
Interfacce	miniHDMI, AV Output (PAL/NTSC), USB Multi, Microfone
Alimentazione	Li-ion Battery Pack (7.2V, Minimum: 1,200mAh) (Incluso)
Software incluso	PHOTOfunSTUDIO 8.3 PE, SilkyPix Developer Studio, Adobe Reader
Accessori standard	Carica batteria, confezione batteria, cavo USB, cavo AC, tracolla, CD ROM, paraluce, copri obiettivo, stringa copri obiettivo
NOTA	Registrazione effettuata secondo i parametri CIPA

Copyright © 2014 Panasonic Italia Branch Office of Panasonic Marketing Europe GmbH. Tutti i diritti sono riservati. P.IVA:  
07409680969